

▶▶ **DIGITAL TECHNOLOGY,
FOR OFFICE FACTORY
APARTMENT, HOTEL,
RESORT**

ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดกลาง
ขนาด 0-92 สายนอก 8-128 สายใน
สำหรับสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล
อพาร์ทเมนท์ หอพัก โรงแรม รีสอร์ท



▼ **FEATURES AND BENEFITS:**

D-128CID เป็นตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิทัลที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานติดต่อสื่อสารในสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล ตลอดจนอพาร์ทเมนท์ หอพัก โรงแรม รีสอร์ท ด้วยการพัฒนาฟังก์ชันการทำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยเสริมศักยภาพให้ระบบการติดต่อสื่อสารในยุคที่การติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยหลักในการนำมาซึ่งความสำเร็จในเชิงธุรกิจ

- มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 0-92 สายนอก และ 8-128 สายใน สามารถปรับเพิ่ม-ลดขนาดให้พอเหมาะกับความ ต้องการได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบ HOT SWAP ไม่จำเป็นต้องปิดสวิทช์ตัดระบบเมื่อทำการเพิ่มหรือลดคู่สาย สะดวกในการบำรุงรักษาและขยายระบบ โดยที่ตู้สาขาโทรศัพท์ยังคงใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ทำให้ธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักแม้เพียงเสี้ยววินาที
- ใช้เครื่อง Smart digital Key ได้ถึง 10 เครื่อง สำหรับผู้บริหารในการติดต่อและตรวจสอบสถานะของเลขหมายภายในรวมทั้งใช้ในการตั้งและใช้งานระบบบิลลิ่งในการคิดค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
- สามารถใช้คู่สายระบบดิจิทัลความเร็วสูง ISDN โดยต่อผ่านแพลงวงจร E1 สามารถใช้ความสามารถของระบบ DID ช่วยให้ติดต่อหมายเลขภายในได้ง่ายดายเหมือนเป็นสายตรง
- แสดงหมายเลขโทรเข้าสมบูรณ์แบบบนหน้าจอเครื่องโทรศัพท์ทั้งสายนอกและสายใน โดยหมายเลขดังกล่าวจะแสดงให้เห็นตลอดแม้ว่าสายนั้นๆจะถูกโอนต่อไปยังหมายเลขภายในอื่นๆก็ตาม
- สามารถต่อเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย Network ผ่านแพลงวงจร E&M และ E1 ทำให้ทุกหน่วยงานภายใต้โครงข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์เดียวกันสามารถโทรติดต่อถึงกันได้ด้วยระบบ Voice Over IP ได้ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์
- ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงานหลายอาคาร สามารถติดตั้งระบบแยกกันได้และยังสามารถเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกันด้วยสายสัญญาณเพียงคู่เดียว ผ่านทางแพลงวงจร E1
- ระบบ LEAST COST ROUTING เลือกเส้นทางโทรออกที่ประหยัดที่สุดโดยอัตโนมัติ ทั้งผ่าน Y-TEL 1234 หรือLINE MOBILE เพื่อโทรออกทางไกลราคาประหยัด ซึ่งจะดำเนินการให้ได้อย่างอัตโนมัติทันทีที่ผู้ใช้กดรหัสทางไกล



อุปกรณ์เพิ่มเติม (OPTIONS)

แผงวงจรสายนอก (TRUNK CARD)

สำหรับเพิ่มขยายสายนอกขนาด มีขนาด 4, 8, 12 และ 16 หมายเลข



แผงวงจรสายใน (SLIC CARD)

สำหรับเพิ่มขยายสายใน มีขนาด 8 และ 16 หมายเลข



แผงวงจรเครื่องดิจิทัลคีย์ (DNIC CARD)

สำหรับการต่อใช้งานเครื่องคีย์ระบบดิจิทัล มีขนาด 8 หมายเลข

แผงวงจร 2 ดิจิตอลคีย์ 8 EXTS.

สำหรับการต่อเครื่องดิจิทัลคีย์ 2 เครื่อง และเครื่อง โทรศัพท์ธรรมดา 8 เครื่อง



แผงวงจร E&M (E&M CARD)

สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณบนโครงข่าย VOICE OVER IP NETWORK 1 แผงต่อ 4 ช่องสัญญาณ



แผงวงจร ISDN PRI (E1 CARD)

สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ ISDN และการต่อเชื่อมระบบเป็นเครือข่ายระหว่างตู้สาขาโทรศัพท์

แผงวงจร IP TRUNK

สำหรับการแปลงสัญญาณเสียงให้ส่งออกไปในรูปของข้อมูล IP (Internet Protocol) เพื่อส่งผ่านเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์



อุปกรณ์ต่อสายตรงอัตโนมัติกรณีไฟฟ้ามดับ

สำหรับต่อสายตรงให้ในกรณีไฟฟ้ามดับและแบตเตอรี่สำรองไฟจ่ายไฟหมดแล้ว

อุปกรณ์สำรองไฟ กรณีไฟฟ้ามดับ (BACK UP BATTERY)

ขนาด 24 V. 7Amp/Hr เป็นแบบ Maintenance free ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน รับและจ่ายไฟ ให้ตู้สาขาโทรศัพท์ได้โดยตรง

อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ามรั่วเข้าทาง AC (AC LINE PROTECTOR)

ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้ามแรงสูง จากฟ้าผ่าและไฟฟ้ามลัดวงจรไม่ให้เข้ามาทำความเสียหาย ให้กับระบบ

ชุดระบบ เปิด / ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าม

ใช้สำหรับเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ามต่างๆที่ ประตูไฟฟ้าม, ไฟแสงสว่าง หรือ เครื่องขยายเสียงเพื่อใช้ในการประกาศ (Paging)

เครื่อง SMART DIGITAL KEYPHONE และ DSS CONSOLE

สำหรับโอเปอร์เรเตอร์หรือผู้บริหารเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร มีหน้าจอแสดงสถานะและเมนู การใช้งาน ตลอดจนหมายเลขโทรเข้า ใช้งานสะดวกด้วยปุ่ม Soft key สำหรับ DSS CONSOLE มีปุ่มกดถึง 64 ปุ่ม โดยแต่ละปุ่มสามารถโปรแกรมได้โดยอิสระว่าจะให้เป็นสายนอกหรือสายใน พร้อมไฟแสดงสถานะการใช้งาน

SPECIFICATIONS:

Capacity ขนาดตู้สาย	32 CO. Lines (Max) 128 Extensions (Max) 128 Ports		
CPU หน่วยประมวลผลกลาง	16 Bits Intel	Department Index กำหนดหมายเลขติดต่อประจำแผนก	●
ISDN	Yes	Do Not Disturb (DND) ตั้งโปรแกรมห้ามรบกวน	●
Networking การต่อเชื่อมเป็นเครือข่าย	4 wires E&M, E1	Flexible Button โปรแกรมปุ่มได้อิสระ	●
IP Trunk แผงวงจรแปลง	Standard H.323, SIP	Flexible Numbering โปรแกรมเลขหมายได้อิสระ	●
Direct Inward Dialing (DID)	●	Last Number Redial หมุนทวนหมายเลขสุดท้าย	●
Usage Record เก็บข้อมูลการโทร	15,500 ครั้ง	Limited Call Credit จำกัดวงเงินการโทร	●
HOT SWAP เปลี่ยนแผงวงจรโดยไม่ต้องปิดตู้	●	Day/Night Service ตั้งโปรแกรมกลางวัน/กลางคืน	●
Intercom Paging ระบบประกาศ	●	Outgoing Message (OGM) ข้อความตอบรับอัตโนมัติ	3 ชุด
Account Code โทรออกโดยใช้รหัสผ่าน	●	Bilingual OGM ตอบรับ 2 ภาษา	●
Automatic Redial หมุนทวนหมายเลขอัตโนมัติ	●	Music On Hold ดนตรีขณะพักสาย	●
Least Cost Routing (LCR) เลือกเส้นทางโทรออกอัตโนมัติ	●	External Music Input ต่อดนตรีจากภายนอก	●
Call Forwarding, All Calls ฟากสาย	●	Power Failure Transfer ต่อตรงกรณีไฟฟ้ามดับ	★
Call Hold พักสาย	●	Speed Dialing โทรหมายเลขด่วน	●
Call Transfer โอนสาย	●	Remote Maintenance บำรุงรักษาตั้งโปรแกรมระยะไกล	●
Call Screen ตรวจสอบก่อนรับสาย	●	Station Hunting ตั้งกลุ่มการรับสาย	●
Call Waiting คอยสาย	●	Timed Reminder (Wake-Up Call) ตั้งเวลาปลุก	●
Caller ID Service (CID) โชว์หมายเลขโทรเข้า	●	Time Restriction จำกัดเวลาสนทนา	●
Class of Service (COS) แบ่งระดับการโทรออก	●	Dimension (W x H x D)	430x315x170 mm.
Conference ประชุมสาย	●	น้ำหนักสูงสุด (Max Weight)	15 Kg.
Dial Tones, Distinctive	●	ใช้ไฟ	220 V. 50/60 Hz.
Direct Inward System Access (DISA)	●	กินไฟสูงสุด (Max Consumption)	28 W. / Max 300 W.
Direct Station Selection (DSS)	●		

● มีคุณลักษณะ

★ Optional